

Автоматические выключатели FAZ, FAZ-PN, FAZ-T

FAZ

- Высококачественные автоматические выключатели для промышленного и бытового применения.
- Индикатор положения контакта (красный/зеленый).
- Направляющая для безопасного клеммного соединения.
- 3-позиционная зажимная DIN-рейка, позволяет извлекать выключатель из существующей системы шин.
- Обширный ассортимент комплектующих, подходящих для последующей установки.
- Номинальные токи до 63 А.
- Характеристики срабатывания B, C, D, K, S, Z.
- Номинальная отключающая способность до 15 кА в соответствии с IEC/EN 60947-2.

FAZ-PN

- Характеристика срабатывания B.
- Номинальная отключающая способность до 6 кА в соответствии с IEC/EN 60898-1.
- Ширина модуля 1MU (1+N-полюсный).

FAZ-T

Характеристика срабатывания B, C, D.

- Номинальная отключающая способность до 25 кА в соответствии с IEC/EN 60947-2.
- Номинальные токи до 40А.

SG06211



Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика B

SG53112



1-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	240/415	15	FAZ-B1/1	278520	12/120
1.5	240/415	15	FAZ-B1,5/1	278521	12/120
1.6	240/415	15	FAZ-B1,6/1	278522	12/120
2	240/415	15	FAZ-B2/1	278523	12/120
2.5	240/415	15	FAZ-B2,5/1	278524	12/120
3	240/415	15	FAZ-B3/1	278525	12/120
3.5	240/415	15	FAZ-B3,5/1	278526	12/120
4	240/415	15	FAZ-B4/1	278527	12/120
5	240/415	15	FAZ-B5/1	278528	12/120
6	240/415	15	FAZ-B6/1	278529	12/120
8	240/415	15	FAZ-B8/1	278530	12/120
10	240/415	15	FAZ-B10/1	278531	12/120
12	240/415	15	FAZ-B12/1	278532	12/120
13	240/415	15	FAZ-B13/1	278533	12/120
15	240/415	15	FAZ-B15/1	278534	12/120
16	240/415	15	FAZ-B16/1	278535	12/120
20	240/415	15	FAZ-B20/1	278536	12/120
25	240/415	15	FAZ-B25/1	278537	12/120
32	240/415	15	FAZ-B32/1	278538	12/120
40	240/415	15	FAZ-B40/1	278539	12/120
50	240/415	15	FAZ-B50/1	278540	12/120
63	240/415	15	FAZ-B63/1	278541	12/120

SG55612



1+N-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	240	15	FAZ-B1/1N	278633	1/60
1,5	240	15	FAZ-B1,5/1N	278634	1/60
1,6	240	15	FAZ-B1,6/1N	278635	1/60
2	240	15	FAZ-B2/1N	278636	1/60
2,5	240	15	FAZ-B2,5/1N	278637	1/60
3	240	15	FAZ-B3/1N	278638	1/60
3,5	240	15	FAZ-B3,5/1N	278639	1/60
4	240	15	FAZ-B4/1N	278640	1/60
5	240	15	FAZ-B5/1N	278641	1/60
6	240	15	FAZ-B6/1N	278642	1/60
8	240	15	FAZ-B8/1N	278643	1/60
10	240	15	FAZ-B10/1N	278644	1/60
12	240	15	FAZ-B12/1N	278645	1/60
13	240	15	FAZ-B13/1N	278646	1/60
15	240	15	FAZ-B15/1N	278647	1/60
16	240	15	FAZ-B16/1N	278648	1/60
20	240	15	FAZ-B20/1N	278649	1/60
25	240	15	FAZ-B25/1N	278650	1/60
32	240	15	FAZ-B32/1N	278651	1/60
40	240	15	FAZ-B40/1N	278652	1/60
50	240	15	FAZ-B50/1N	278653	1/60
63	240	15	FAZ-B63/1N	278654	1/60

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика B

SG55112



2-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	415	15	FAZ-B1/2	278719	1/60
1,5	415	15	FAZ-B1,5/2	278720	1/60
1,6	415	15	FAZ-B1,6/2	278721	1/60
2	415	15	FAZ-B2/2	278722	1/60
2,5	415	15	FAZ-B2,5/2	278723	1/60
3	415	15	FAZ-B3/2	278724	1/60
3,5	415	15	FAZ-B3,5/2	278725	1/60
4	415	15	FAZ-B4/2	278726	1/60
5	415	15	FAZ-B5/2	278727	1/60
6	415	15	FAZ-B6/2	278728	1/60
8	415	15	FAZ-B8/2	278729	1/60
10	415	15	FAZ-B10/2	278730	1/60
12	415	15	FAZ-B12/2	278731	1/60
13	415	15	FAZ-B13/2	278732	1/60
15	415	15	FAZ-B15/2	278733	1/60
16	415	15	FAZ-B16/2	278734	1/60
20	415	15	FAZ-B20/2	278735	1/60
25	415	15	FAZ-B25/2	278736	1/60
32	415	15	FAZ-B32/2	278737	1/60
40	415	15	FAZ-B40/2	278738	1/60
50	415	15	FAZ-B50/2	278739	1/60
63	415	15	FAZ-B63/2	278740	1/60

SG53412



3-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	415	15	FAZ-B1/3	278832	1/40
1,5	415	15	FAZ-B1,5/3	278833	1/40
1,6	415	15	FAZ-B1,6/3	278834	1/40
2	415	15	FAZ-B2/3	278835	1/40
2,5	415	15	FAZ-B2,5/3	278836	1/40
3	415	15	FAZ-B3/3	278837	1/40
3,5	415	15	FAZ-B3,5/3	278838	1/40
4	415	15	FAZ-B4/3	278839	1/40
5	415	15	FAZ-B5/3	278840	1/40
6	415	15	FAZ-B6/3	278841	1/40
8	415	15	FAZ-B8/3	278842	1/40
10	415	15	FAZ-B10/3	278843	1/40
12	415	15	FAZ-B12/3	278844	1/40
13	415	15	FAZ-B13/3	278845	1/40
15	415	15	FAZ-B15/3	278846	1/40
16	415	15	FAZ-B16/3	278847	1/40
20	415	15	FAZ-B20/3	278848	1/40
25	415	15	FAZ-B25/3	278849	1/40
32	415	15	FAZ-B32/3	278850	1/40
40	415	15	FAZ-B40/3	278851	1/40
50	415	15	FAZ-B50/3	278852	1/40
63	415	15	FAZ-B63/3	278853	1/40

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика В

SG55712



3+N-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	415	15	FAZ-B1/3N	278934	1/30
1,5	415	15	FAZ-B1,5/3N	278935	1/30
1,6	415	15	FAZ-B1,6/3N	278936	1/30
2	415	15	FAZ-B2/3N	278937	1/30
2,5	415	15	FAZ-B2,5/3N	278938	1/30
3	415	15	FAZ-B3/3N	278939	1/30
3,5	415	15	FAZ-B3,5/3N	278940	1/30
4	415	15	FAZ-B4/3N	278941	1/30
5	415	15	FAZ-B5/3N	278942	1/30
6	415	15	FAZ-B6/3N	278943	1/30
8	415	15	FAZ-B8/3N	278944	1/30
10	415	15	FAZ-B10/3N	278945	1/30
12	415	15	FAZ-B12/3N	278946	1/30
13	415	15	FAZ-B13/3N	278947	1/30
15	415	15	FAZ-B15/3N	278948	1/30
16	415	15	FAZ-B16/3N	278949	1/30
20	415	15	FAZ-B20/3N	278950	1/30
25	415	15	FAZ-B25/3N	278951	1/30
32	415	15	FAZ-B32/3N	278952	1/30
40	415	15	FAZ-B40/3N	278953	1/30
50	415	15	FAZ-B50/3N	278954	1/30
63	415	15	FAZ-B63/3N	278955	1/30

SG55812



4-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	415	15	FAZ-B1/4	279020	1/30
1,5	415	15	FAZ-B1,5/4	279021	1/30
1,6	415	15	FAZ-B1,6/4	279022	1/30
2	415	15	FAZ-B2/4	279023	1/30
2,5	415	15	FAZ-B2,5/4	279024	1/30
3	415	15	FAZ-B3/4	279025	1/30
3,5	415	15	FAZ-B3,5/4	279026	1/30
4	415	15	FAZ-B4/4	279027	1/30
5	415	15	FAZ-B5/4	279028	1/30
6	415	15	FAZ-B6/4	279029	1/30
8	415	15	FAZ-B8/4	279030	1/30
10	415	15	FAZ-B10/4	279031	1/30
12	415	15	FAZ-B12/4	279032	1/30
13	415	15	FAZ-B13/4	279033	1/30
15	415	15	FAZ-B15/4	279034	1/30
16	415	15	FAZ-B16/4	279035	1/30
20	415	15	FAZ-B20/4	279036	1/30
25	415	15	FAZ-B25/4	279037	1/30
32	415	15	FAZ-B32/4	279038	1/30
40	415	15	FAZ-B40/4	279039	1/30
50	415	15	FAZ-B50/4	279040	1/30
63	415	15	FAZ-B63/4	279041	1/30

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика C

SG53112



1-полюсный

Номинальный ток I_n (А)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,16	240/415	15	FAZ-C0,16/1	278542	12/120
0,25	240/415	15	FAZ-C0,25/1	278543	12/120
0,5	240/415	15	FAZ-C0,5/1	278544	12/120
0,75	240/415	15	FAZ-C0,75/1	278545	12/120
1	240/415	15	FAZ-C1/1	278546	12/120
1,5	240/415	15	FAZ-C1,5/1	278547	12/120
1,6	240/415	15	FAZ-C1,6/1	278548	12/120
2	240/415	15	FAZ-C2/1	278549	12/120
2,5	240/415	15	FAZ-C2,5/1	278550	12/120
3	240/415	15	FAZ-C3/1	278551	12/120
3,5	240/415	15	FAZ-C3,5/1	278552	12/120
4	240/415	15	FAZ-C4/1	278553	12/120
5	240/415	15	FAZ-C5/1	278554	12/120
6	240/415	15	FAZ-C6/1	278555	12/120
8	240/415	15	FAZ-C8/1	278556	12/120
10	240/415	15	FAZ-C10/1	278557	12/120
12	240/415	15	FAZ-C12/1	278558	12/120
13	240/415	15	FAZ-C13/1	278559	12/120
15	240/415	15	FAZ-C15/1	278560	12/120
16	240/415	15	FAZ-C16/1	278561	12/120
20	240/415	15	FAZ-C20/1	278562	12/120
25	240/415	15	FAZ-C25/1	278563	12/120
32	240/415	15	FAZ-C32/1	278564	12/120
40	240/415	15	FAZ-C40/1	278565	12/120
50	240/415	15	FAZ-C50/1	278566	12/120
63	240/415	15	FAZ-C63/1	278567	12/120

SG55612



1+N-полюсный

Номинальный ток I_n (А)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,16	240	15	FAZ-C0,16/1N	278655	1/60
0,25	240	15	FAZ-C0,25/1N	278656	1/60
0,5	240	15	FAZ-C0,5/1N	278657	1/60
0,75	240	15	FAZ-C0,75/1N	278658	1/60
1	240	15	FAZ-C1/1N	278659	1/60
1,5	240	15	FAZ-C1,5/1N	278660	1/60
1,6	240	15	FAZ-C1,6/1N	278661	1/60
2	240	15	FAZ-C2/1N	278662	1/60
2,5	240	15	FAZ-C2,5/1N	278663	1/60
3	240	15	FAZ-C3/1N	278664	1/60
3,5	240	15	FAZ-C3,5/1N	278665	1/60
4	240	15	FAZ-C4/1N	278666	1/60
5	240	15	FAZ-C5/1N	278667	1/60
6	240	15	FAZ-C6/1N	278668	1/60
8	240	15	FAZ-C8/1N	278669	1/60
10	240	15	FAZ-C10/1N	278670	1/60
12	240	15	FAZ-C12/1N	278671	1/60
13	240	15	FAZ-C13/1N	278672	1/60
15	240	15	FAZ-C15/1N	278673	1/60
16	240	15	FAZ-C16/1N	278674	1/60
20	240	15	FAZ-C20/1N	278675	1/60
25	240	15	FAZ-C25/1N	278676	1/60
32	240	15	FAZ-C32/1N	278677	1/60
40	240	15	FAZ-C40/1N	278678	1/60
50	240	15	FAZ-C50/1N	278679	1/60
63	240	15	FAZ-C63/1N	278680	1/60

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика C

SG55112



2-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,16	415	15	FAZ-C0,16/2	278741	1/60
0,25	415	15	FAZ-C0,25/2	278742	1/60
0,5	415	15	FAZ-C0,5/2	278743	1/60
0,75	415	15	FAZ-C0,75/2	278744	1/60
1	415	15	FAZ-C1/2	278745	1/60
1,5	415	15	FAZ-C1,5/2	278746	1/60
1,6	415	15	FAZ-C1,6/2	278747	1/60
2	415	15	FAZ-C2/2	278748	1/60
2,5	415	15	FAZ-C2,5/2	278749	1/60
3	415	15	FAZ-C3/2	278750	1/60
3,5	415	15	FAZ-C3,5/2	278751	1/60
4	415	15	FAZ-C4/2	278752	1/60
5	415	15	FAZ-C5/2	278753	1/60
6	415	15	FAZ-C6/2	278754	1/60
8	415	15	FAZ-C8/2	278755	1/60
10	415	15	FAZ-C10/2	278756	1/60
12	415	15	FAZ-C12/2	278757	1/60
13	415	15	FAZ-C13/2	278758	1/60
15	415	15	FAZ-C15/2	278759	1/60
16	415	15	FAZ-C16/2	278760	1/60
20	415	15	FAZ-C20/2	278761	1/60
25	415	15	FAZ-C25/2	278762	1/60
32	415	15	FAZ-C32/2	278763	1/60
40	415	15	FAZ-C40/2	278764	1/60
50	415	15	FAZ-C50/2	278765	1/60
63	415	15	FAZ-C63/2	278766	1/60

SG53412



3-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,16	415	15	FAZ-C0,16/3	278854	1/40
0,25	415	15	FAZ-C0,25/3	278855	1/40
0,5	415	15	FAZ-C0,5/3	278856	1/40
0,75	415	15	FAZ-C0,75/3	278857	1/40
1	415	15	FAZ-C1/3	278858	1/40
1,5	415	15	FAZ-C1,5/3	278859	1/40
1,6	415	15	FAZ-C1,6/3	278860	1/40
2	415	15	FAZ-C2/3	278861	1/40
2,5	415	15	FAZ-C2,5/3	278862	1/40
3	415	15	FAZ-C3/3	278863	1/40
3,5	415	15	FAZ-C3,5/3	278864	1/40
4	415	15	FAZ-C4/3	278865	1/40
5	415	15	FAZ-C5/3	278866	1/40
6	415	15	FAZ-C6/3	278867	1/40
8	415	15	FAZ-C8/3	278868	1/40
10	415	15	FAZ-C10/3	278869	1/40
12	415	15	FAZ-C12/3	278870	1/40
13	415	15	FAZ-C13/3	278871	1/40
15	415	15	FAZ-C15/3	278872	1/40
16	415	15	FAZ-C16/3	278873	1/40
20	415	15	FAZ-C20/3	278874	1/40
25	415	15	FAZ-C25/3	278875	1/40
32	415	15	FAZ-C32/3	278876	1/40
40	415	15	FAZ-C40/3	278877	1/40
50	415	15	FAZ-C50/3	278878	1/40
63	415	15	FAZ-C63/3	278879	1/40

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика C

SG55712



Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
3+N-полюсный					
0,16	415	15	FAZ-C0,16/3N	278956	1/30
0,25	415	15	FAZ-C0,25/3N	278957	1/30
0,5	415	15	FAZ-C0,5/3N	278958	1/30
0,75	415	15	FAZ-C0,75/3N	278959	1/30
1	415	15	FAZ-C1/3N	278960	1/30
1,5	415	15	FAZ-C1,5/3N	278961	1/30
1,6	415	15	FAZ-C1,6/3N	278962	1/30
2	415	15	FAZ-C2/3N	278963	1/30
2,5	415	15	FAZ-C2,5/3N	278964	1/30
3	415	15	FAZ-C3/3N	278965	1/30
3,5	415	15	FAZ-C3,5/3N	278966	1/30
4	415	15	FAZ-C4/3N	278967	1/30
5	415	15	FAZ-C5/3N	278968	1/30
6	415	15	FAZ-C6/3N	278969	1/30
8	415	15	FAZ-C8/3N	278970	1/30
10	415	15	FAZ-C10/3N	278971	1/30
12	415	15	FAZ-C12/3N	278972	1/30
13	415	15	FAZ-C13/3N	278973	1/30
15	415	15	FAZ-C15/3N	278974	1/30
16	415	15	FAZ-C16/3N	278975	1/30
20	415	15	FAZ-C20/3N	278976	1/30
25	415	15	FAZ-C25/3N	278977	1/30
32	415	15	FAZ-C32/3N	278978	1/30
40	415	15	FAZ-C40/3N	278979	1/30
50	415	15	FAZ-C50/3N	278980	1/30
63	415	15	FAZ-C63/3N	278981	1/30

SG55812



4-полюсный					
0,16	415	15	FAZ-C0,16/4	279042	1/30
0,25	415	15	FAZ-C0,25/4	279043	1/30
0,5	415	15	FAZ-C0,5/4	279044	1/30
0,75	415	15	FAZ-C0,75/4	279045	1/30
1	415	15	FAZ-C1/4	279046	1/30
1,5	415	15	FAZ-C1,5/4	279047	1/30
1,6	415	15	FAZ-C1,6/4	279048	1/30
2	415	15	FAZ-C2/4	279049	1/30
2,5	415	15	FAZ-C2,5/4	279050	1/30
3	415	15	FAZ-C3/4	279051	1/30
3,5	415	15	FAZ-C3,5/4	279052	1/30
4	415	15	FAZ-C4/4	279053	1/30
5	415	15	FAZ-C5/4	279054	1/30
6	415	15	FAZ-C6/4	279055	1/30
8	415	15	FAZ-C8/4	279056	1/30
10	415	15	FAZ-C10/4	279057	1/30
12	415	15	FAZ-C12/4	279058	1/30
13	415	15	FAZ-C13/4	279059	1/30
15	415	15	FAZ-C15/4	279060	1/30
16	415	15	FAZ-C16/4	279061	1/30
20	415	15	FAZ-C20/4	279062	1/30
25	415	15	FAZ-C25/4	279063	1/30
32	415	15	FAZ-C32/4	279064	1/30
40	415	15	FAZ-C40/4	279065	1/30
50	415	15	FAZ-C50/4	279066	1/30
63	415	15	FAZ-C63/4	279067	1/30

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика D

SG53112



1-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	240/415	15	FAZ-D0,5/1	278568	12/120
1	240/415	15	FAZ-D1/1	278569	12/120
1,5	240/415	15	FAZ-D1,5/1	278570	12/120
1,6	240/415	15	FAZ-D1,6/1	278571	12/120
2	240/415	15	FAZ-D2/1	278572	12/120
2,5	240/415	15	FAZ-D2,5/1	278573	12/120
3	240/415	15	FAZ-D3/1	278574	12/120
3,5	240/415	15	FAZ-D3,5/1	278575	12/120
4	240/415	15	FAZ-D4/1	278576	12/120
5	240/415	15	FAZ-D5/1	278577	12/120
6	240/415	15	FAZ-D6/1	278578	12/120
8	240/415	15	FAZ-D8/1	278579	12/120
10	240/415	15	FAZ-D10/1	278580	12/120
12	240/415	15	FAZ-D12/1	278581	12/120
13	240/415	15	FAZ-D13/1	278582	12/120
15	240/415	15	FAZ-D15/1	278583	12/120
16	240/415	15	FAZ-D16/1	278584	12/120
20	240/415	15	FAZ-D20/1	278585	12/120
25	240/415	15	FAZ-D25/1	278586	12/120
32	240/415	15	FAZ-D32/1	278587	12/120
40	240/415	15	FAZ-D40/1	278588	12/120
50	240/415	10	FAZ-D50/1	115370	12/120
63	240/415	10	FAZ-D63/1	115371	12/120

SG55612



1+N-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	240	15	FAZ-D0,5/1N	278681	1/60
1	240	15	FAZ-D1/1N	278682	1/60
1,5	240	15	FAZ-D1,5/1N	278683	1/60
1,6	240	15	FAZ-D1,6/1N	278684	1/60
2	240	15	FAZ-D2/1N	278685	1/60
2,5	240	15	FAZ-D2,5/1N	278686	1/60
3	240	15	FAZ-D3/1N	278687	1/60
3,5	240	15	FAZ-D3,5/1N	278688	1/60
4	240	15	FAZ-D4/1N	278689	1/60
5	240	15	FAZ-D5/1N	278690	1/60
6	240	15	FAZ-D6/1N	278691	1/60
8	240	15	FAZ-D8/1N	278692	1/60
10	240	15	FAZ-D10/1N	278693	1/60
12	240	15	FAZ-D12/1N	278694	1/60
13	240	15	FAZ-D13/1N	278695	1/60
15	240	15	FAZ-D15/1N	278696	1/60
16	240	15	FAZ-D16/1N	278697	1/60
20	240	15	FAZ-D20/1N	278698	1/60
25	240	15	FAZ-D25/1N	278699	1/60
32	240	15	FAZ-D32/1N	278700	1/60
40	240	15	FAZ-D40/1N	278701	1/60
50	240	10	FAZ-D50/1N	115378	1/60
63	240	10	FAZ-D63/1N	115379	1/60

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика D

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
2-полюсный					
0,5	415	15	FAZ-D0,5/2	278767	1/60
1	415	15	FAZ-D1/2	278768	1/60
1,5	415	15	FAZ-D1,5/2	278769	1/60
1,6	415	15	FAZ-D1,6/2	278770	1/60
2	415	15	FAZ-D2/2	278771	1/60
2,5	415	15	FAZ-D2,5/2	278772	1/60
3	415	15	FAZ-D3/2	278773	1/60
3,5	415	15	FAZ-D3,5/2	278774	1/60
4	415	15	FAZ-D4/2	278775	1/60
5	415	15	FAZ-D5/2	278776	1/60
6	415	15	FAZ-D6/2	278777	1/60
8	415	15	FAZ-D8/2	278778	1/60
10	415	15	FAZ-D10/2	278779	1/60
12	415	15	FAZ-D12/2	278780	1/60
13	415	15	FAZ-D13/2	278781	1/60
15	415	15	FAZ-D15/2	278782	1/60
16	415	15	FAZ-D16/2	278783	1/60
20	415	15	FAZ-D20/2	278784	1/60
25	415	15	FAZ-D25/2	278785	1/60
32	415	15	FAZ-D32/2	278786	1/60
40	415	15	FAZ-D40/2	278787	1/60
50	415	10	FAZ-D50/2	115372	1/60
63	415	10	FAZ-D63/2	115373	1/60
3-полюсный					
0,5	415	15	FAZ-D0,5/3	278880	1/40
1	415	15	FAZ-D1/3	278881	1/40
1,5	415	15	FAZ-D1,5/3	278882	1/40
1,6	415	15	FAZ-D1,6/3	278883	1/40
2	415	15	FAZ-D2/3	278884	1/40
2,5	415	15	FAZ-D2,5/3	278885	1/40
3	415	15	FAZ-D3/3	278886	1/40
3,5	415	15	FAZ-D3,5/3	278887	1/40
4	415	15	FAZ-D4/3	278888	1/40
5	415	15	FAZ-D5/3	278889	1/40
6	415	15	FAZ-D6/3	278890	1/40
8	415	15	FAZ-D8/3	278891	1/40
10	415	15	FAZ-D10/3	278892	1/40
12	415	15	FAZ-D12/3	278893	1/40
13	415	15	FAZ-D13/3	278894	1/40
15	415	15	FAZ-D15/3	278895	1/40
16	415	15	FAZ-D16/3	278896	1/40
20	415	15	FAZ-D20/3	278897	1/40
25	415	15	FAZ-D25/3	278898	1/40
32	415	15	FAZ-D32/3	278899	1/40
40	415	15	FAZ-D40/3	278900	1/40
50	415	10	FAZ-D50/3	115374	1/40
63	415	10	FAZ-D63/3	115375	1/40

SG55112



SG53412



Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика D

SG55712



3+N-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-D0,5/3N	278982	1/30
1	415	15	FAZ-D1/3N	278983	1/30
1,5	415	15	FAZ-D1,5/3N	278984	1/30
1,6	415	15	FAZ-D1,6/3N	278985	1/30
2	415	15	FAZ-D2/3N	278986	1/30
2,5	415	15	FAZ-D2,5/3N	278987	1/30
3	415	15	FAZ-D3/3N	278988	1/30
3,5	415	15	FAZ-D3,5/3N	278989	1/30
4	415	15	FAZ-D4/3N	278990	1/30
5	415	15	FAZ-D5/3N	278991	1/30
6	415	15	FAZ-D6/3N	278992	1/30
8	415	15	FAZ-D8/3N	278993	1/30
10	415	15	FAZ-D10/3N	278994	1/30
12	415	15	FAZ-D12/3N	278995	1/30
13	415	15	FAZ-D13/3N	278996	1/30
15	415	15	FAZ-D15/3N	278997	1/30
16	415	15	FAZ-D16/3N	278998	1/30
20	415	15	FAZ-D20/3N	278999	1/30
25	415	15	FAZ-D25/3N	279000	1/30
32	415	15	FAZ-D32/3N	279001	1/30
40	415	15	FAZ-D40/3N	279002	1/30
50	415	10	FAZ-D50/3N	115380	1/30
63	415	10	FAZ-D63/3N	115381	1/30

SG55812



4-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-D0,5/4	279068	1/30
1	415	15	FAZ-D1/4	279069	1/30
1,5	415	15	FAZ-D1,5/4	279070	1/30
1,6	415	15	FAZ-D1,6/4	279071	1/30
2	415	15	FAZ-D2/4	279072	1/30
2,5	415	15	FAZ-D2,5/4	279073	1/30
3	415	15	FAZ-D3/4	279074	1/30
3,5	415	15	FAZ-D3,5/4	279075	1/30
4	415	15	FAZ-D4/4	279076	1/30
5	415	15	FAZ-D5/4	279077	1/30
6	415	15	FAZ-D6/4	279078	1/30
8	415	15	FAZ-D8/4	279079	1/30
10	415	15	FAZ-D10/4	279080	1/30
12	415	15	FAZ-D12/4	279081	1/30
13	415	15	FAZ-D13/4	279082	1/30
15	415	15	FAZ-D15/4	279083	1/30
16	415	15	FAZ-D16/4	279084	1/30
20	415	15	FAZ-D20/4	279085	1/30
25	415	15	FAZ-D25/4	279086	1/30
32	415	15	FAZ-D32/4	279087	1/30
40	415	15	FAZ-D40/4	279088	1/30
50	415	10	FAZ-D50/4	115376	1/30
63	415	10	FAZ-D63/4	115377	1/30

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика K

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
------------------------------	-------------------------------	---	---------------------	--------------	-----------------

1-полюсный

0,5	240/415	15	FAZ-K0,5/1	278589	12/120
1	240/415	15	FAZ-K1/1	278590	12/120
1,6	240/415	15	FAZ-K1,6/1	278591	12/120
2	240/415	15	FAZ-K2/1	278592	12/120
3	240/415	15	FAZ-K3/1	278593	12/120
4	240/415	15	FAZ-K4/1	278594	12/120
6	240/415	15	FAZ-K6/1	278595	12/120
8	240/415	15	FAZ-K8/1	278596	12/120
10	240/415	15	FAZ-K10/1	278597	12/120
13	240/415	15	FAZ-K13/1	278598	12/120
16	240/415	15	FAZ-K16/1	278599	12/120
20	240/415	15	FAZ-K20/1	278600	12/120
25	240/415	15	FAZ-K25/1	278601	12/120
32	240/415	15	FAZ-K32/1	278602	12/120
40	240/415	15	FAZ-K40/1	278603	12/120
50	240/415	15	FAZ-K50/1	278604	12/120
63	240/415	15	FAZ-K63/1	278605	12/120

1+N-полюсный

0,5	240	15	FAZ-K0,5/1N	278702	1/60
1	240	15	FAZ-K1/1N	278703	1/60
1,6	240	15	FAZ-K1,6/1N	278704	1/60
2	240	15	FAZ-K2/1N	278705	1/60
3	240	15	FAZ-K3/1N	278706	1/60
4	240	15	FAZ-K4/1N	278707	1/60
6	240	15	FAZ-K6/1N	278708	1/60
8	240	15	FAZ-K8/1N	278709	1/60
10	240	15	FAZ-K10/1N	278710	1/60
13	240	15	FAZ-K13/1N	278711	1/60
16	240	15	FAZ-K16/1N	278712	1/60
20	240	15	FAZ-K20/1N	278713	1/60
25	240	15	FAZ-K25/1N	278714	1/60
32	240	15	FAZ-K32/1N	278715	1/60
40	240	15	FAZ-K40/1N	278716	1/60
50	240	15	FAZ-K50/1N	278717	1/60
63	240	15	FAZ-K63/1N	278718	1/60

SG53112



SG55612



Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика K

SG55112



2-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-K0,5/2	278788	1/60
1	415	15	FAZ-K1/2	278789	1/60
1,6	415	15	FAZ-K1,6/2	278790	1/60
2	415	15	FAZ-K2/2	278791	1/60
3	415	15	FAZ-K3/2	278792	1/60
4	415	15	FAZ-K4/2	278793	1/60
6	415	15	FAZ-K6/2	278794	1/60
8	415	15	FAZ-K8/2	278795	1/60
10	415	15	FAZ-K10/2	278796	1/60
13	415	15	FAZ-K13/2	278797	1/60
16	415	15	FAZ-K16/2	278798	1/60
20	415	15	FAZ-K20/2	278799	1/60
25	415	15	FAZ-K25/2	278800	1/60
32	415	15	FAZ-K32/2	278801	1/60
40	415	15	FAZ-K40/2	278802	1/60
50	415	15	FAZ-K50/2	278803	1/60
63	415	15	FAZ-K63/2	278804	1/60

SG53412



3-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-K0,5/3	278901	1/40
1	415	15	FAZ-K1/3	278902	1/40
1,6	415	15	FAZ-K1,6/3	278903	1/40
2	415	15	FAZ-K2/3	278904	1/40
3	415	15	FAZ-K3/3	278905	1/40
4	415	15	FAZ-K4/3	278906	1/40
6	415	15	FAZ-K6/3	278907	1/40
8	415	15	FAZ-K8/3	278908	1/40
10	415	15	FAZ-K10/3	278909	1/40
13	415	15	FAZ-K13/3	278910	1/40
16	415	15	FAZ-K16/3	278911	1/40
20	415	15	FAZ-K20/3	278912	1/40
25	415	15	FAZ-K25/3	278913	1/40
32	415	15	FAZ-K32/3	278914	1/40
40	415	15	FAZ-K40/3	278915	1/40
50	415	15	FAZ-K50/3	278916	1/40
63	415	15	FAZ-K63/3	278917	1/40

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика K

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
------------------------------	-------------------------------	---	---------------------	--------------	-----------------

3+N-полюсный

0,5	415	15	FAZ-K0,5/3N	279003	1/30
1	415	15	FAZ-K1/3N	279004	1/30
1,6	415	15	FAZ-K1,6/3N	279005	1/30
2	415	15	FAZ-K2/3N	279006	1/30
3	415	15	FAZ-K3/3N	279007	1/30
4	415	15	FAZ-K4/3N	279008	1/30
6	415	15	FAZ-K6/3N	279009	1/30
8	415	15	FAZ-K8/3N	279010	1/30
10	415	15	FAZ-K10/3N	279011	1/30
13	415	15	FAZ-K13/3N	279012	1/30
16	415	15	FAZ-K16/3N	279013	1/30
20	415	15	FAZ-K20/3N	279014	1/30
25	415	15	FAZ-K25/3N	279015	1/30
32	415	15	FAZ-K32/3N	279016	1/30
40	415	15	FAZ-K40/3N	279017	1/30
50	415	15	FAZ-K50/3N	279018	1/30
63	415	15	FAZ-K63/3N	279019	1/30

4-полюсный

0,5	415	15	FAZ-K0,5/4	279089	1/30
1	415	15	FAZ-K1/4	279090	1/30
1,6	415	15	FAZ-K1,6/4	279091	1/30
2	415	15	FAZ-K2/4	279092	1/30
3	415	15	FAZ-K3/4	279093	1/30
4	415	15	FAZ-K4/4	279094	1/30
6	415	15	FAZ-K6/4	279095	1/30
8	415	15	FAZ-K8/4	279096	1/30
10	415	15	FAZ-K10/4	279097	1/30
13	415	15	FAZ-K13/4	279098	1/30
16	415	15	FAZ-K16/4	279099	1/30
20	415	15	FAZ-K20/4	279100	1/30
25	415	15	FAZ-K25/4	279101	1/30
32	415	15	FAZ-K32/4	279102	1/30
40	415	15	FAZ-K40/4	279103	1/30
50	415	15	FAZ-K50/4	279104	1/30
63	415	15	FAZ-K63/4	279105	1/30

SG55712



SG55812



xPole

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика S

SG53112



1-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	240/415	10	FAZ-S1/1	278606	12/120
2	240/415	10	FAZ-S2/1	278607	12/120
3	240/415	10	FAZ-S3/1	278608	12/120
4	240/415	10	FAZ-S4/1	278609	12/120
6	240/415	10	FAZ-S6/1	278610	12/120
10	240/415	10	FAZ-S10/1	278611	12/120
16	240/415	10	FAZ-S16/1	278612	12/120
20	240/415	10	FAZ-S20/1	278613	12/120
25	240/415	10	FAZ-S25/1	278614	12/120
32	240/415	10	FAZ-S32/1	278615	12/120
40	240/415	10	FAZ-S40/1	278616	12/120

SG55112



2-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1	415	10	FAZ-S1/2	278805	1/60
2	415	10	FAZ-S2/2	278806	1/60
3	415	10	FAZ-S3/2	278807	1/60
4	415	10	FAZ-S4/2	278808	1/60
6	415	10	FAZ-S6/2	278809	1/60
10	415	10	FAZ-S10/2	278810	1/60
16	415	10	FAZ-S16/2	278811	1/60
20	415	10	FAZ-S20/2	278812	1/60
25	415	10	FAZ-S25/2	278813	1/60
32	415	10	FAZ-S32/2	278814	1/60
40	415	10	FAZ-S40/2	278815	1/60

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика Z

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
1-полюсный					
0,5	240/415	15	FAZ-Z0,5/1	278617	12/120
1	240/415	15	FAZ-Z1/1	278618	12/120
1,6	240/415	15	FAZ-Z1,6/1	278619	12/120
2	240/415	15	FAZ-Z2/1	278620	12/120
3	240/415	15	FAZ-Z3/1	278621	12/120
4	240/415	15	FAZ-Z4/1	278622	12/120
6	240/415	15	FAZ-Z6/1	278623	12/120
8	240/415	15	FAZ-Z8/1	278624	12/120
10	240/415	15	FAZ-Z10/1	278625	12/120
13	240/415	15	FAZ-Z13/1	106020	12/120
16	240/415	15	FAZ-Z16/1	278626	12/120
20	240/415	15	FAZ-Z20/1	278627	12/120
25	240/415	15	FAZ-Z25/1	278628	12/120
32	240/415	15	FAZ-Z32/1	278629	12/120
40	240/415	15	FAZ-Z40/1	278630	12/120
50	240/415	15	FAZ-Z50/1	278631	12/120
63	240/415	15	FAZ-Z63/1	278632	12/120
2-полюсный					
0,5	415	15	FAZ-Z0,5/2	278816	1/60
1	415	15	FAZ-Z1/2	278817	1/60
1,6	415	15	FAZ-Z1,6/2	278818	1/60
2	415	15	FAZ-Z2/2	278819	1/60
3	415	15	FAZ-Z3/2	278820	1/60
4	415	15	FAZ-Z4/2	278821	1/60
6	415	15	FAZ-Z6/2	278822	1/60
8	415	15	FAZ-Z8/2	278823	1/60
10	415	15	FAZ-Z10/2	278824	1/60
13	415	15	FAZ-Z13/2	106021	1/60
16	415	15	FAZ-Z16/2	278825	1/60
20	415	15	FAZ-Z20/2	278826	1/60
25	415	15	FAZ-Z25/2	278827	1/60
32	415	15	FAZ-Z32/2	278828	1/60
40	415	15	FAZ-Z40/2	278829	1/60
50	415	15	FAZ-Z50/2	278830	1/60
63	415	15	FAZ-Z63/2	278831	1/60

SG53112



SG55112



xPole

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели FAZ

- Промышленная серия автоматических выключателей
- Характеристики отключения B, C, D, S, K, Z
- Отключающая способность 15 кА

Характеристика Z

SG53412



3-полюсные

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-Z0,5/3	278918	1/40
1	415	15	FAZ-Z1/3	278919	1/40
1,6	415	15	FAZ-Z1,6/3	278920	1/40
2	415	15	FAZ-Z2/3	278921	1/40
3	415	15	FAZ-Z3/3	278922	1/40
4	415	15	FAZ-Z4/3	278923	1/40
6	415	15	FAZ-Z6/3	278924	1/40
8	415	15	FAZ-Z8/3	278925	1/40
10	415	15	FAZ-Z10/3	278926	1/40
13	415	15	FAZ-Z13/3	106022	1/40
16	415	15	FAZ-Z16/3	278927	1/40
20	415	15	FAZ-Z20/3	278928	1/40
25	415	15	FAZ-Z25/3	278929	1/40
32	415	15	FAZ-Z32/3	278930	1/40
40	415	15	FAZ-Z40/3	278931	1/40
50	415	15	FAZ-Z50/3	278932	1/40
63	415	15	FAZ-Z63/3	278933	1/40

SG55812



4-полюсный

Номинальный ток I_n (A)	Номинальное напряжение (В)	Отключающая способность в соотв. с IEC/EN 60947-2 (кА)	Обозначение типа	Изделие №	Ед. на пакет
0,5	415	15	FAZ-Z0,5/4	279106	1/60
1	415	15	FAZ-Z1/4	279107	1/60
1,6	415	15	FAZ-Z1,6/4	279108	1/60
2	415	15	FAZ-Z2/4	279109	1/60
3	415	15	FAZ-Z3/4	279110	1/60
4	415	15	FAZ-Z4/4	279111	1/60
6	415	15	FAZ-Z6/4	279112	1/60
8	415	15	FAZ-Z8/4	279113	1/60
10	415	15	FAZ-Z10/4	279114	1/60
13	415	15	FAZ-Z13/4	106023	1/60
16	415	15	FAZ-Z16/4	279115	1/60
20	415	15	FAZ-Z20/4	279116	1/60
25	415	15	FAZ-Z25/4	279117	1/60
32	415	15	FAZ-Z32/4	279118	1/60
40	415	15	FAZ-Z40/4	279119	1/60
50	415	15	FAZ-Z50/4	279120	1/60
63	415	15	FAZ-Z63/4	279121	1/60