

Автоматические выключатели PL4

- Автоматические выключатели для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания
- Характеристика отключения В, С
- Отключающая способность 4,5 кА
- Номинальный ток до 63 А
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей

SG62211



Автоматические выключатели

Автоматические выключатели PL4

4.5 кА, Характеристика В

SG45411



Номинальный ток I_n (А)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
1-полюсные			
6	PL4-B6/1	293113	12/120
8	PL4-B8/1	164718	12/120
10	PL4-B10/1	293114	12/120
12	PL4-B12/1	164708	12/120
13	PL4-B13/1	164709	12/120
15	PL4-B15/1	164710	12/120
16	PL4-B16/1	293115	12/120
20	PL4-B20/1	293116	12/120
25	PL4-B25/1	293117	12/120
32	PL4-B32/1	293118	12/120
40	PL4-B40/1	293119	12/120
50	PL4-B50/1	293120	12/120
63	PL4-B63/1	293121	12/120

SG51511



2-полюсные			
6	PL4-B6/2	293131	6/60
8	PL4-B8/2	164783	6/60
10	PL4-B10/2	293132	6/60
12	PL4-B12/2	164774	6/60
13	PL4-B13/2	164775	6/60
15	PL4-B15/2	164776	6/60
16	PL4-B16/2	293133	6/60
20	PL4-B20/2	293134	6/60
25	PL4-B25/2	293135	6/60
32	PL4-B32/2	293136	6/60
40	PL4-B40/2	293137	6/60
50	PL4-B50/2	293138	6/60
63	PL4-B63/2	293139	6/60

SG62211



3-полюсные			
6	PL4-B6/3	293149	4/40
8	PL4-B8/3	164848	4/40
10	PL4-B10/3	293150	4/40
12	PL4-B12/3	164839	4/40
13	PL4-B13/3	164840	4/40
15	PL4-B15/3	164841	4/40
16	PL4-B16/3	293151	4/40
20	PL4-B20/3	293152	4/40
25	PL4-B25/3	293153	4/40
32	PL4-B32/3	293154	4/40
40	PL4-B40/3	293155	4/40
50	PL4-B50/3	293156	4/40
63	PL4-B63/3	293157	4/40

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели PL4

4.5 кА, Характеристика С

SG45411



SG51511



SG62211



Номинальный ток I_n (А)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
1-полюсные			
6	PL4-C6/1	293122	12/120
10	PL4-C10/1	293123	12/120
16	PL4-C16/1	293124	12/120
20	PL4-C20/1	293125	12/120
25	PL4-C25/1	293126	12/120
32	PL4-C32/1	293127	12/120
40	PL4-C40/1	293128	12/120
50	PL4-C50/1	293129	12/120
63	PL4-C63/1	293130	12/120
2-полюсные			
6	PL4-C6/2	293140	6/60
10	PL4-C10/2	293141	6/60
16	PL4-C16/2	293142	6/60
20	PL4-C20/2	293143	6/60
25	PL4-C25/2	293144	6/60
32	PL4-C32/2	293145	6/60
40	PL4-C40/2	293146	6/60
50	PL4-C50/2	293147	6/60
63	PL4-C63/2	293148	6/60
3-полюсные			
6	PL4-C6/3	293158	4/40
10	PL4-C10/3	293159	4/40
16	PL4-C16/3	293160	4/40
20	PL4-C20/3	293161	4/40
25	PL4-C25/3	293162	4/40
32	PL4-C32/3	293163	4/40
40	PL4-C40/3	293164	4/40
50	PL4-C50/3	293165	4/40
63	PL4-C63/3	293166	4/40

Технические данные на стр. 127