






## Изоляторы шины

Применяются для установки шин. Выполнены из негорючего полипропилена.

| Габаритные размеры  | Наименование                         | Артикул |
|---|--------------------------------------|---------|
|   | Изолятор DIN желтый                  | YIS21   |
|   | Изолятор DIN синий                   | YIS22   |
|   | Угловой изолятор для «0» шины желтый | YIS31   |
|   | Угловой изолятор для «0» шины синий  | YIS32   |


## Заглушки 12 модулей

| Наименование              | Артикул      |
|---------------------------|--------------|
| Заглушка 12 модулей серая | YZM10-12     |
| Заглушка 12 модулей белая | YZM10-12-K01 |





## Стекло для электрощитов (пластиковое)


| Наименование   | Габаритный размер, мм | Артикул |
|--|-----------------------|---------|
| Стекло для электрощитов (пластиковое), 103,5×79 мм   | 103,5×79              | YWN11   |
| Стекло для электрощитов (пластиковое), 109,5×71,3 мм | 109,5×71,3            | YWN12   |



## DIN-рейки и ограничители

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.

| Габаритные размеры  | Наименование                     | L, мм | a, мм | в, мм | п, шт. | Кол-во в упак. | Артикул     |
|---|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------------|
|   | DIN-рейка (7,5 см) оцинкованная  | 75    | 6,5   | 20    | 2      | 50             | YDN10-0007  |
|   | DIN-рейка (10 см) оцинкованная   | 100   | 6,5   | 20    | 2      | 50             | YDN10-00100 |
|   | DIN-рейка (11 см) оцинкованная   | 110   | 6,5   | 20    | 3      | 50             | YDN10-0011  |
|   | DIN-рейка (13 см) оцинкованная   | 130   | 6,5   | 20    | 3      | 50             | YDN10-0013  |
|   | DIN-рейка (20 см) оцинкованная   | 200   | 6,5   | 20    | 4      | 50             | YDN10-0020  |
|   | DIN-рейка (22,5 см) оцинкованная | 225   | 6,5   | 20    | 7      | 50             | YDN10-0022  |
|   | DIN-рейка (25 см) оцинкованная   | 250   | 6,5   | 20    | 5      | 50             | YDN10-0025  |
|   | DIN-рейка (30 см) оцинкованная   | 300   | 6,5   | 20    | 10     | 50             | YDN10-0030  |
|   | DIN-рейка (45 см) оцинкованная   | 450   | 6,5   | 20    | 15     | 20             | YDN10-0045  |
|   | DIN-рейка (60 см) оцинкованная   | 600   | 6,5   | 20    | 20     | 20             | YDN10-0060  |
|   | DIN-рейка (80 см) оцинкованная   | 800   | 6,5   | 20    | 26     | 20             | YDN10-0080  |
|   | DIN-рейка (100 см) оцинкованная  | 1000  | 6,5   | 20    | 33     | 20             | YDN10-0100  |
|   | DIN-рейка (125 см) оцинкованная  | 1250  | 6,5   | 20    | 41     | 20             | YDN10-0125  |
|   | DIN-рейка (140 см) оцинкованная  | 1400  | 6,5   | 20    | 46     | 20             | YDN10-0140  |
|   | DIN-рейка (200 см) оцинкованная  | 2000  | 6,5   | 20    | 66     | 10             | YDN10-0200  |



Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK® используется для фиксации и ограничения перемещения модульной аппаратуры на DIN-рейке. Изготовлен из негорючего полиамида. Имеется возможность использования маркировки для идентификации рядов модульной аппаратуры.

| Наименование                            | Количество в групповой упаковке | Количество в транспортной упаковке | Артикул |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEK  | 150                             | 900                                | YXD10   |
| Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK | 50                              | 2500                               | YXD12   |