

Щиты с монтажной панелью серии LIGHT

НОВИНКА

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

ЩМП серии LIGHT представляют собой металлический корпус со съемной оцинкованной монтажной панелью. В исполнении IP54 – сварной металлический корпус. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. На дверце корпуса IP54 – полиуретановый уплотнитель и пылевлагонепроницаемый замок для обеспечения степени защиты.



4


Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм – у корпусов IP31 1–1,4 мм – у корпусов IP54
Номинальный ток	250 А для IP31, до 400 А для IP54
Тип покрытия	ЭПК порошковое, шагрень – IP31 ППК, порошковое, шагрень – IP54
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	УХЛЗ (IP31), У2 (IP54)

Особенности конструкции



Съемная монтажная панель позволяет проводить монтаж вне корпуса. У корпусов IP31 разметка на монтажной панели обеспечивает удобство монтажа (шаг 100 мм по ширине и высоте относительно центра монтажной панели).



Шпильки заземления, присутствующие во всех корпусах ЩМП LIGHT на двери и внутри корпуса, гарантируют безопасность при эксплуатации.



Ввод проводников – снизу.



Логотип-подштамповка.



Внешний узел заземления. Только для ЩМП LIGHT IP31.



Уплотнитель из вспененного полиуретана для обеспечения степени защиты IP54.



В ЩМП LIGHT IP31 отсутствие задней стенки компенсируется монтажной панелью. Жесткость корпуса обеспечивается дополнительным гибом. Соответствует степени защиты IP31.

4

Комплектация

- Корпус (+монтажная панель, замок).
- Паспорт.
- Упаковка.

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (В×Ш)
0 – модификация (0 – глубина 220 мм, 1 – глубина 150 мм)
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
LIGHT – название серии

ЩМП-1-3 76 У2 IP54 LIGHT

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (В×Ш)
3 – модификация
7 – тип покрытия ППК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
LIGHT – название серии

Ассортимент

ЩМП LIGHT IP31

	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	395×310×220. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	4	УКМ40-01-31-L
	Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	395×310×150. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	3,4	УКМ41-01-31-L
	Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	500×400×220. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	5,6	УКМ40-02-31-L
	Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	500×400×150. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	4,8	УКМ41-02-31-L
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	650×500×220. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	8	УКМ40-03-31-L
	Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	650×500×150. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	7	УКМ41-03-31-L

ЩМП LIGHT IP54


Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг	Артикул
Корпус металлический ЩМП-1-3 76 У2 IP54 LIGHT	395×310×220. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	5,9	УКМ40-01-54-L



Корпус металлический ЩМП-2-3 76 У2 IP54 LIGHT	500×400×220. Количество вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу)	8,4	УКМ40-02-54-L
--	---	-----	---------------



Корпус металлический ЩМП-3-3 76 У2 IP54 LIGHT	650×500×220. Количество вводов: 5 отв. Ø31 мм (снизу)	12,4	УКМ40-03-54-L
--	---	------	---------------



Корпус металлический ЩМП-4-3 76 У2 IP54 LIGHT	800×650×250. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	27,2	УКМ40-04-54-L
--	--	------	---------------



Корпус металлический ЩМП-5-3 76 У2 IP54 LIGHT	1000×650×285. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	34,2	УКМ40-05-54-L
--	---	------	---------------



Корпус металлический ЩМП-6-3 76 У2 IP54 LIGHT	1200×750×300. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	45,6	УКМ40-06-54-L
--	---	------	---------------