# Корпуса встраиваемых щитов распределения ЩРВ серии TREND

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Произведено в России

4

**Преимущества**

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Жесткость конструкции.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Вид установки | встраиваемый |
| Толщина металла | 0,8–1,0 мм |
| Номинальный ток | до 125 А |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень/глянец |
| Цвет | RAL 7035, RAL 9016 |
| Степень защиты | IP31 |
| Угол открытия двери | 105° |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |

## Особенности конструкции

Улучшенный внешний вид – скошенные углы.

Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.

Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.

Значительно увеличена жесткость конструкции корпуса.

## Комплектация



Знаки электробезопасности



Маркировочная таблица

## Цвет



RAL 7035



RAL 9016

## Расшифровка обозначений

**ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND**
**Щ** – щит
**Р** – распределительный
**в** – встраиваемый
**9–72** – максимальное количество модулей
**з** – с замком
**3** – номер модификации
**3** – тип покрытия
  **3** – ЭПК/шагрень
  **5** – ЭПК/глянец
**6** – цвет краски
  **6** – RAL 7035
  **8** – RAL 9016
**УХЛ3** – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
**IP31** – степень защиты по ГОСТ 14254
**TREND** – название серии

## Ассортимент

| | Наименование | Кол-во модулей | Цвет | Характеристики | Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-12з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 12 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 2,3 кг | Корпус: 265×310×120. Ниша: 230×275×125 | MKM14-V-12-30-T<br>MKM14-V-12-31-TW |
| | ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-18з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 18 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг | Корпус: 265×440×120. Ниша: 230×405×125 | MKM14-V-18-30-T<br>MKM14-V-18-31-TW |
| | ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-24з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 24 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг | Корпус: 395×310×120. Ниша: 360×275×125 | MKM14-V-24-30-T<br>MKM14-V-24-31-TW |
| | ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 36 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 5 кг | Корпус: 540×310×120. Ниша: 505×275×125 | MKM14-V-36-30-T<br>MKM14-V-36-31-TW |
| | ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-48з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 48 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 6 кг | Корпус: 620×310×120. Ниша: 585×275×125 | MKM14-V-48-30-T<br>MKM14-V-48-31-TW |
| | ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-54з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 54 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 7,4 кг | Корпус: 540×440x120. Ниша: 505×405×125 | MKM14-V-54-30-T<br>MKM14-V-54-31-TW |
| | ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND<br>ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND | 72 | RAL 7035<br>RAL 9016 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 9,9 кг | Корпус: 540×600×120. Ниша: 505×565×125 | MKM14-V-72-30-T<br>MKM14-V-72-31-TW |